SUMINISTRO DE CARPINTERIA EN KIT
ATOCHA

Escalera escamoteable de cuatro tramos en acero galvanizado modelo. ACI CUATRO TECHO.

ENSAYO DE CARGA ESTATICA EN ESCALERA ESCAMOTEABLE DE TECHO, norma uni en 14975-2006

	PRECARGA Kg. 100	CARGA MEDIA Kg. 160	CARGA MAX APLICADA Kg. 260
APLICACIÓN 1	t = 60 segundos	t = 60 segundos	t = 60 segundos (2)
CONTROL DIMENSIONAL	Conforme tabla uni en 14975-2006	Conforme tabla uni en 14975-2006	Conforme tabla uni en 14975-2006
ESTADO SOLDADURAS	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable (1)
ESTADO DE MUELLES-	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada
ESTADO PIEZAS DE FIJACIÓN	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada
TIRANTES	Ninguna rotura	Ninguna rotura	Ninguna rotura
ESTADO PELDAÑOS	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable	Leve deformación del peldaæo Ninguna rotura o hundimiento
ESTADO CIERRES PAQUETE DE ESCALERA	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable
Mod. ACI ALUMINIO Mod. ACI TRE Mod. ACI CUATRO	**RESISTE**	**RESISTE**	**RESISTE**

(2) = Tiempo de aplicación de la precarga de kg 100. t = 60 segundos de acuerdo con la normativa UNI EN 14975 - 2006
(2) = " " " " " " " " " " 160. t = 60 " " " " " " " " " " "
(2) = " " " " " " " " " " 260. t = 60 " " " " " " " " " " "
(2) = Para los ensayos de carga se han utilizado pesos certificados de 20 kg. cada uno.
(2) = CAPACIDAD MAXIMA PROBADA EN EL PELDAÑO CENTRAL 260 kg.
(1) = Norma de referencia sobre la cualificación de los soldadores : ref. EN 287-1 Y EN 287-2, (procesos manuales)
(1) = " " " " " " " " " " operadores de soldadura: ref. 1418 (procesos automatizados)
(1) = Soldadores y operadores de soldaduras certificados segœn las normas EN
(1) = Normas de referencia sobre los procesos de soldadura: EN 15614-1 (acero) y EN 15614-2 (aluminio)

PRECIOS (IVA NO INCLUIDO) TARIFA 2018

MODELO	HUECO TECHO. A x B - (cm)					ALTURA TECHO (cm)	GRUESO FORJADO (cm)	VERSIÓN BASE. (euro)
ACI CUATRO ESTANDAR HUECO DE TECHO Y ALTURA ESTANDAR	90 X 70					265 / 280	18 / 28	380 €
	100 X 70					265 / 275 276 / 290 - 291 / 300		
	120 X 70					291 / 300		
ACI CUATRO ESPECIAL HUECO DE TECHO MEDIDA ESPECIAL ALTURA ESTANDAR	90 X 80	90 X 90	90 X 100	90 X 110	90 X 120	265 / 280	18 / 28	828 €
	100 X 80	100 X 90	100 X 100	100 X 110	100 X 120	265 / 275 276 / 290 291 / 300		
	110 X 80	110 X 90	110 X 100	110 X 110	110 X 120	265 / 275 276 / 290 291 / 300		
	120 X 80	120 X 90	120 X 100	120 X 110	120 X 120	291 / 300		

PARA ESCALERAS CON DIMENSIONES INTERMEDIAS EL PRECIO ES DE LA MEDIDA INMEDIATA MAYOR

ACI CUATRO ESPECIAL HUECO DE TECHO MEDIDA ESPECIAL ALTURA ESPECIAL	120 x 70					301 / 360	18 / 28	641 €
		120 X 80	120 X 90	120 X 100	120 X 120	301 / 360	18 / 28	865 €
	130 X 70					361 / 380	18 / 28	705 €
		130 X 80	130 X 90	130 X 100	130 X 120	361 / 380	18 / 28	924 €
	140 X 70	140 X 80	140 X 90	140 X 100	140 X 120	381 / 400	18 / 28	1 015 €

Guarnición de cierre entre marco y panel

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL MODELO: **ACI CUATRO**

Soportes de montaje y fijación escalera.

Panel en madera álamo multiestrato 14 mm para la tapa con certificado de bajas emisiones. Asideras desembarco parte superior. Doble pasamanos fijo.

Para mercancía entregada a puerta calle en el territorio nacional peninsular añadir 50 € por envío. Resto consultar. (el porte incluye el kit de escalera y posibles accesorios en un solo envío).

La fabricación en medidas especiales consulten.

Precios para mercancía retirada en nuestro almacén.

www.atocha-jc.com Pº Reina Cristina, 20 Madrid 28014 Telf. 91 551 42 50 e-mail: atocha@atocha-jc.com